

Micro restregadora compacta CS5

Niveles poderosos de limpieza

Deje de usar trapeadores y experimente las poderosas capacidades de limpieza de la micro restregadora CS5 de nivel básico. Su tamaño pequeño y diseño portátil la hacen tan práctica como un trapeador y una cubeta, pero limpia y seca más rápido y evita el uso de agua sucia para obtener un resultado más efectivo.

Tecnologías incluidas



Tecnología de iones de litio



Sistema de secado en reversa



Secado en avance y reversa

Gracias al diseño del sistema de doble recuperador de agua, el secado se puede realizar en avance y en reversa, lo que elimina la necesidad de girar y permite una limpieza en espacios reducidos.



Maximiza el tiempo productivo

La batería liviana y compacta de iones de litio proporciona 50 minutos de funcionamiento (75 minutos con la batería opcional) y se puede cambiar fácilmente para prolongar el tiempo de funcionamiento.



Tamaño compacto y liviana

Fácil de operar en espacios reducidos y de almacenar en salas de almacenamiento con poco espacio. Con menos de 44 libras de peso, es fácil de maniobrar y de transportar.

Interior del modelo CS5

- 1. El mango regulable** se ajusta a la cómoda palanca del operador y permite la limpieza debajo y alrededor de obstáculos.

2. Los tanques de fácil extracción permiten el llenado y la eliminación de agua o de solución casi en cualquier lado, incluso en pequeños sumideros.

3. El cepillo estándar con acción de restregado con indicador de desgaste proporciona una poderosa limpieza en distintas superficies de pisos y el indicador muestra cuándo es tiempo de cambiar el cepillo.
- 4. El indicador de carga de la batería** alerta al operador de la energía restante de la batería, que se indica con luces verdes, amarillas y rojas.

5. El funcionamiento silencioso permite la limpieza en áreas congestionadas en cualquier momento del día con mínima interrupción.

6. De diseño simple, fácil de usar y operar, permite que los operadores y los centros realicen mantenimiento y su propio soporte.



CS5 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	11 in / 280 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	10 505 in² / 976 m²
Cobertura estimada	6 875 in² / 639 m²
Velocidad máxima	2,17 mph / 3,5 km/h
RPM del cepillo	160
Presión de las almohadillas/cepillos	26 lb / 12 kg
Capacidad del depósito de solución	1,3 gal / 5 L
Capacidad del depósito de recuperación	1,3 gal / 5 L
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	50 min. (estándar) 75 min. (opcional)
Voltaje de la batería	36
Largo x ancho x alto (mango en posición vertical)	24,21 x 16,24 x 41,29 in / 615 x 412,5 x 1049 mm
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango plegado hacia abajo)	30,31 x 16,24 x 15,7 in / 770 x 412,5 x 399 mm
Peso (con baterías)	43,65 lb (estándar) - 44,53 lb (opcional) / 19,8 kg (estándar) - 20,2 kg (opcional)
Nivel de ruido (oído del operador)**	63 dBA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.
* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.
** Para cumplimiento de CE, el nivel de ruido se mide como nivel de presión acústica ponderado según ISO 11201 y se reporta de acuerdo con la norma ISO 4871.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al **800.01.83.669** o envíe un correo electrónico a
infomexico@tennantco.com

Tennant México
Av. Chichimeco 101 | Parque Industrial Chichimeco C.P. 20900
Jesús María, Aguascalientes, México